

TrueVIS
AP-640

 **Roland**



Impressão Latex que Supera a Concorrência

TINTA LATEX

Todos os benefícios do Latex, com qualidade TrueVIS

Cabeças de impressão piezoelétricas dispostos em formação dupla e escalonada, com cabeçote otimizador e dedicado CMYK para pontos mais finos, garantindo cores e imagens mais precisas.

Redefine a impressão latex com alta saturação de cor em diversos suportes (revestidos e não revestidos), incluindo não-PVC, vinil, papel, película e outros.

Tinta Latex TrueVIS certificada GREENGUARD Gold, cumpre os padrões mais rigorosos de baixa emissão de COV para ambientes interiores.

IMPRESSÃO DE PONTOS VARIÁVEIS

Funcionalidades melhoradas, pensadas para si

Ecrã tátil colorido de 7 polegadas com configurações intuitivas.

Tinta latex à base de água, resistente a riscos e compatível com diversos materiais.

Novos cartuchos de 700 ml de alta capacidade.

Secador de alta produtividade: as impressões secam rápida e completamente antes do processamento seguinte.

Qualidade de cor e imagem superior

Tecnologia de pontos variáveis para maior precisão cromática.

Saturação de cor intensa em materiais sem PVC, superior a tintas de resina convencionais.

Nova tinta latex e o sistema True Rich Color 3 garantem cores vibrantes e resultados naturais.

SECAGEM RÁPIDA

Funcionalidades Adicionais

Inclui software VersaWorks 6 RIP para gestão simplificada de impressão.

Registo ótico automático: ajusta o alinhamento e a alimentação do material com um único botão.

Aplicativo Roland DG Connect: monitorização remota e otimização de desempenho.

Unidade de enrolamento ajustável para maior estabilidade durante a impressão.

Technical Specs

		AP-640
Printing method		Piezo inkjet method
Dimensions		2,886 mm × 836 mm × 1,550 mm (113.7" × 33" × 61.1")
Weight		266 kg (587 lb.)
Media	Width	259 to 1,625 mm (10.2 to 64")
	Thickness	Max. 1.0 mm (0.039 in.) with liner
	Roll outer diameter	Max. 250 mm (9.8")
	Roll weight	Max. 45 kg (99 lb.)
	Core diameter	76.2 mm (3") or 50.8 mm (2")
Ink	Type	Latex ink 700 ml pouch
	Colours	Four colours (Cyan, Magenta, Yellow, and Black) and optimizer
Printing width		Max. 1,615 mm (63.5")
Resolution		Max. 1,200 dpi
Ink drying system		Print heater set temperature: 25 to 45°C (77 to 113°F) Dryer set temperature: 70 to 110°C (158 to 230°F)
Connectivity		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)
Power-saving function		Automatic sleep feature
Rated power		Printer: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 3 A Dryer 1: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A Dryer 2: 200-240 Va.c. 50/60 Hz 10 A
Power consumption	During operation	Approx. 4,000 W
	Sleep mode	Approx. 65 W
Acoustic noise level	During operation	69 dB (A) or less
	During standby	53 dB (A) or less
Included items		Dedicated stand, power cords, dryers, media take-up unit, media holders, separating knife, replacement blade, cleaning liquid bottle for maintenance, drain bottle, User's Manual, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc.

