



LASER LD32 CROSSFIRE



A máquina de corte e gravação a laser CO2 é um equipamento de alta precisão e desempenho, projetado para atender às demandas profissionais de gravação e corte em diversos materiais. Com um tubo laser de até 100W, área de trabalho generosa de 700x500 mm e velocidades de operação elevadas (até 1200 mm/s em gravação), esta máquina destaca-se pela eficiência, versatilidade e acabamento de alta qualidade.

Equipada com sistemas integrados de refrigeração, exaustão e controle preciso de potência, é ideal para aplicações em madeira, acrílico, tecidos, MDF e outros materiais. Compatível com os principais softwares de design e sistemas operacionais, oferece flexibilidade e facilidade de uso, garantindo resultados profissionais em ambientes industriais, oficinas ou pequenos negócios.

Uma solução robusta e confiável para quem busca produtividade e excelência em trabalhos a laser.





FUNCIONALIDADES E VANTAGENS

Memória e Software:

Memória interna: 128 MB

Software compatível: CorelDraw, Photoshop, AutoCAD, software de bordado

Sistemas operacionais suportados: Windows XP/2000/Vista/7/8/10, Mac OS, Linux

Conexões:

Interfaces: Ethernet, USB, WiFi

Componentes Integrados:

Mesa de trabalho: Favo de mel

Refrigeração: Sistema embutido com refrigerador de água e ventilador

Bomba de ar: Integrada com supressão de ruído

Exaustor: Ventilador turbo de escape

Tamanho disponível:
-700x500mm

Dimensão da máquina:
-1220x1095x1025mm

Tubo Laser:

Potência padrão: 60W

Potência com extensor: 100W

Tipo: CO2, tubo de vidro selado

Eixo Z (Altura):

Ajuste: 100 mm

Alimentação Elétrica:

Tensão de entrada: 220V AC 50Hz / 110V AC 60Hz

Consumo de potência: 1200W - 1300W

Desempenho:

Resolução: 1000 dpi

Velocidade máxima de gravação: 1200 mm/s

Velocidade máxima de corte: 1000 mm/s

Aceleração: 5G

Controle óptico do laser: 0-100% (ajustável via software)

Tamanho mínimo de gravação:

Caracteres chineses: 2,0 mm x 2,0 mm

Letras inglesas: 1,0 mm x 1,0 mm

Precisão de posicionamento: $\leq 0,1$ mm

Espessura de corte: 0-10 mm (varia conforme material)

Ambiente de Operação:

Temperatura: 0°C a 45°C

Umidade: 5% a 95%



VENDAS:

Manuel Mateus

+244 931 759 719

manuel.mateus@x-signprofessional.com

Teresa Caueto

+244 931 759 712

teresa.caueto@x-signprofessional.com

Daniel Garcia Promotor de vendas (Serviço Externo)

+244 931 759 713

daniel.garcia@x-signprofessional.com

Antonio Fernando

+244 931 759 714

antonio.fernando@x-signprofessional.com

DIRETORA COMERCIAL:

Mara Cabral

+244 935 003 519

mara.cabral@x-signprofessional.com



DIRETOR TÉCNICO:

João Carreira

+244 931 759 715

joao.carreira@x-signprofessional.com